



Pendeltore und Streifenvorhänge

Die transparenten Lösungen für jede Toröffnung

HÖRMANN

PFT

Flex-Pendeltore für flexible Torlösungen







Die flexible Torlösung
Hörmann Flex-Pendeltore sind für den Einsatz innerhalb von Gebäuden bei normalem Stapler-Verkehr konzipiert.
Die Pendeltore werden für eine einfache Montage komplett vormontiert ausgeliefert.

Öffnungsgrößen
Die Torgröße sollte doppelt so breit und 500 mm höher als das Transportgut sein.

Zusatzausstattung
- Torblätter mit hochreißfester Netzeinlage
- Farbige Torblätter mit hochreißfester vollflächiger Gewebeeinlage mit Sichtfenster / -streifen
- Torblätter aus 10 mm PVC-Material
- Torblätter für den Einsatz im Tiefkühlbereich, temperaturbeständig von -40 °C bis +40 °C
- Prallschutz aus PVC, mit hochreißfester vollflächiger Gewebeeinlage
- Magnetfeststeller mit Winkelhalterung, verzinkt
- U-Zarge 2- oder 3-teilig für den Einbau in Ständerwand oder Porenbeton

Sonderausführungen
- PTF Pendeltore in V2A (Edelstahl rostfrei)
- Elektrische Pendeltore

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage

PFT

Konstruktion
Stahlteile verzinkt
Rahmenprofile
3,0 mm (schwere Industrieausführung),
2,5 mm (mittelschwere Industrieausführung)

Torblatt
Weich-PVC transparent, klar, ca. 7 mm dick, mit zusätzlichen Kunststoff-Eckverstärkungen als Einreißschutz

Zarge
schwere Industrieausführung

Hutprofil	165	x	20	mm
Flachprofil	80	x	8	mm

mittelschwere Industrieausführung

Hutprofil	110	x	20	mm
Flachprofil	60	x	6	mm

mit vorgebohrten Befestigungslöchern zur Dübelmontage

Größenbereich
schwere Industrieausführung

Breite	bis	3750	mm
Höhe	bis	4500	mm

mittelschwere Industrieausführung

Breite	bis	3000	mm
Höhe	bis	3000	mm

Betätigung
manuell, Schließkraft einstellbar bis 50 Nm
Schließvorrichtung mit einstellbarer Schließkraft, im Rahmenprofil integriert für beidseitige Öffnungswinkel von 90°

Windlast
keine

Die abgebildeten Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.

SVF

Flex-Streifenvorhänge die raumsparende Lösung







Minimaler Energieverlust
Hörmann Flex-Streifenvorhänge eignen sich besonders als preiswerter Abschluss für groß dimensionierte Hallenöffnungen. Die strapazierfähigen PVC-Streifen schließen weitgehend dicht und öffnen sich nur in der Breite des Fahrzeugs oder der Ladung. Dadurch werden auch bei starkem Durchgangsverkehr die Temperaturverluste auf ein Minimum reduziert. Das spart Energie. Die erstklassige Transparenz der Flex-Streifenvorhänge verbessert die Lichtverhältnisse und reduziert Beleuchtungs-kosten. Geeignet zum Einsatz in der Lebensmittel- oder Medikamentenherstellung und im Tiefkühlbereich.

Das Clip-Einhängesystem
Mit diesem System ist die Montage unserer Streifenvorhänge kinderleicht. Der Kunststoffclip mit dem angenieteten PVC-Streifen wird einfach in die Alu-Profilschiene eingehängt – ohne Hilfswerkzeug. Clips und PVC-Streifen werden als fertige Baueinheit geliefert. Die Streifen lassen sich im Bedarfsfall leicht aushängen und tauschen.

Zusatzausstattung
Blendschutz für Schweißervorhänge:
S7 autogen (grün) oder S9 lichtbogen (schwarz),Streifen 300 × 3 mm
PVC-Material für den Einsatz im Tiefkühlbereich:
temperaturbeständig bis -35 °C, Kältebruchtemperatur -55 °C (nach DIN 53372)

Sonderausführung
elektrischer Antrieb für die seitenverschiebbare Ausführung (auf Anfrage)

SVF

Ausführungen
Alu-Schiene
Die PVC-Streifen werden direkt in eine Alu-Schiene eingehängt und können 180° frei pendeln.

Alu-Schiene, seitenverschiebbar
Die Alu-Schiene mit den PVC-Streifen wird mittels Rollaparaten in einer Laufschiene befestigt. Mit einem Zugseil kann der Vorhang seitlich verschoben werden. Optional kann die Laufschiene mit einem 90° Bogenstück und entsprechenden Rollapparaten zur Kurvenführung ausgestattet werden.

Größenbereich

Streifenmaterial 200 / Materialstärke 2 mm		
max. Einbauhöhe innen	2000	mm
max. Einbauhöhe außen	–	
max. Einbaubreite	10000	mm
Streifenmaterial 300 / Materialstärke 3 mm		
max. Einbauhöhe innen	3000 – 4000	mm
max. Einbauhöhe außen	2000 – 2500	mm
max. Einbaubreite	10000	mm
Streifenmaterial 400 / Materialstärke 4 mm		
max. Einbauhöhe innen	3000 – 6000	mm
max. Einbauhöhe außen	3000 – 4500	mm
max. Einbaubreite	10000	mm

Größere Breiten auf Anfrage, PVC-Streifen mit 100 % Überlappung und Teilüberlappung von 25 % bis 75 % möglich.

Konstruktion
Kunststoffclip mit dem angenieteten PVC-Streifen, Aluminium-Trageschiene, Rollapparate mit kugelgelagerten Rollen in Laufschiene

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse


Hörmann KG Amshausen, Deutschland


Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland


Hörmann KG Brandis, Deutschland


Hörmann KG Brockhagen, Deutschland


Hörmann KG Dissen, Deutschland


Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland


Hörmann KG Freisen, Deutschland


Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland


Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande


Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen


Hörmann Beijing, China


Hörmann Tianjin, China


Hörmann LLC, Montgomery IL, USA


Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA


Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 09.2017 / Druck xx.2017 / HF 85728 de / PDF www.hoermann.com

HÖRMANN